

# 金华教育学院采购项目询价单

本单位需进行如下采购，望你公司将本询价单盖章后密封提交给我单位。

| 序号                                                                                                                    | 产品名称                      | 技术参数、规格、型号    | 数量 | 单位 | 最高控制价<br>(万元) | 总报价<br>(万元) | 是否完全响应<br>采购需求 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----|----|---------------|-------------|----------------|
| 1                                                                                                                     | 金华教育学院<br>出入口管理设<br>备改造项目 | 详细见附件1        | 1  | 项  | 3             |             |                |
| 总 价                                                                                                                   |                           | (总价必须填报) 人民币: |    |    |               |             |                |
| <p><b>报价要求:</b></p> <p>1. 报价高于最高控制价的供应商询价无效;</p> <p>2. 报价单位须说明是否完全响应采购需求;</p> <p>3. 报价单位须提供营业执照和法人代表身份证复印件 (盖公章)。</p> |                           |               |    |    |               |             |                |
| <p>报价单位 (公章):</p> <p>联系人 (签字):</p> <p>联系电话:</p> <p>年      月      日</p>                                                |                           |               |    |    |               |             |                |

注: 1. 本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据, 由供货商填写, 将填写内容必须按要求清晰完整, 如有涂改, 应加盖公章;

2. 将询价报价单用信封密封好加盖公章, 于2025年3月21日前送至环城北路639号我院后勤服务中心 (行政楼106) 进行报价确认。

附件1

金华教育学院道闸改造设备清单

| 序号 | 商品名称             | 技术规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|---------|
| 1  | 智能出入口杆式抓拍显示一体机   | 采用高性能AI处理器,算法处理能力更强;丰富多样的信号通讯接口,可控制出入口道闸、LED显示屏等外设<br>内置暖光、红外双光补光灯(可根据需求自由切换),支持亮度可调,并且支持过车亮度可设置,降低光污染和功耗;支持全天候车辆信息全结构化深度提取,车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上;<br>支持通过RS485接入道闸、雷达等外设,实时获取设备工作状态,实现远程运维管控;完善的低功耗一体化结构设计,IP67防护等级,四行四字高亮显示屏、满足户外使用需求;支持自定义显示中文、数字等内容;485控制显示及播报,调试方便支持语音播报功能,声音清晰洪亮<br>1.2m白色立杆支架;<br>产品卖点:<br>1、外观简洁大方;2、支持相机360度旋转;3、支持内走线应用场景:<br>与相机配套使用;                                                                                 | 2  | 台  | 3500  | 7000  | 能实现数据共享 |
| 2  | 直流左向广告4米道闸(5.5秒) | 1.适用于日均车流量≤1000辆场景<br>2.右向栅栏道闸,箱体采用钣金设计,机箱表面采用静电喷涂工艺防锈<br>3.采用24V直流无刷电机,低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小<br>4.支持左向4米栅栏杆<br>5.道闸起落杆速度可调<br>6.道闸开关限位位置可调<br>7.数码管面板显示,支持设备故障码、设备运行状态显示<br>8.可通过485接口连接相机,通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志<br>9.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能,内置DC12V输出,可用于外接雷达供电<br>10.标配遇阻反弹功能,当杆子下落过程中受阻时会自动反弹<br>11.断电手摇起落杆,断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆<br>12.无线摇控功能,采用学习码遥控技术,方便且保密性高,最大遥控距离50米(空旷无干扰)<br>13.一键车队模式<br>14.支持道闸计数模式<br>15.支持延迟落杆且延迟落杆时间和速度 | 2  | 台  | 7500  | 15000 |         |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |      |      |             |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-------------|
|   |             | 均可设置<br>16.防护等级：IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |             |
| 3 | 出入口防<br>砸雷达 | 支持全系（直杆、折臂、栅栏、广告）道<br>闸配套使用；<br>支持串口和手机蓝牙调试和设置；<br>支持通过485连接相机读取雷达设置参<br>数及雷达日志记录<br>支持防砸区域可配置<br>支持虚警点检测及剔除<br>支持在线升级程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 台 | 1000 | 2000 |             |
| 4 | 门禁一体<br>机   | 主处理器：高性能嵌入式处理器；<br>显示屏：7英寸显示屏；<br>屏幕类型：电容触摸屏；广告播放：支持<br>图文、视频广告播放；<br>摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；<br>外壳材料：钢化玻璃/PC；<br>远程验证：支持；<br>黑白名单设定：支持；<br>实时监控：支持；<br>多重认证：支持；<br>WEB配置：支持；<br>主动注册：支持；<br>人脸识别准确率：99.90%；<br>人脸识别速度：0.2s；<br>用户容量：20000；<br>人脸容量：20000；<br>卡片容量：50000张；<br>密码容量：20000个；<br>存储记录数量：300000条开门记录；<br>RS-485接口：1个；<br>RS-232接口：1个；<br>韦根接口：1路输入/输出；<br>USB接口：1个USB2.0 接口；<br>网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太<br>网口；<br>报警联动：支持；<br>防反潜：支持；<br>防拆报警：支持；<br>胁迫报警：支持；<br>门超时报警：支持；<br>非法闯入报警：支持；<br>非法卡超次报警：支持；<br>产 品 尺 寸：225.5mm × 115.9mm ×<br>28.0mm；<br>安装方式：壁装,落地式支架安装,桌面式<br>支架安装,闸机安装,86盒；<br>读卡类型：IC卡 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 能实现数<br>据共享 |

|   |           |      |   |   |      |      |  |
|---|-----------|------|---|---|------|------|--|
| 5 | 施工改装<br>费 | 闸机改造 | 批 | 1 | 2000 | 2000 |  |
|---|-----------|------|---|---|------|------|--|